

pontili
frangionde
installazioni
progettazioni

PONTILE AMALFI

ACM srl

C.da Molara Zona Industriale 3^a fase Tel. + 39 091 773 3404
90018 Termini Imerese . Pa - Italy info@acmsrl.eu





TELÀIO

Profili in acciaio elettrosaldati sottoposti a trattamento di zincatura a caldo in unica immersione secondo le norme UNI EN ISO 1461, ulteriore protezione in vernici poliuretaniche potrà essere applicata su richiesta.

GALLEGGIANTI

Unità galleggianti in cls armato 40N/mm², nucleo interno in polistirolo espanso 15 kg/m³, bulloneria di giunzione in acciaio inossidabile.

CANALETTE DI SERVIZIO

Il pontile è corredata di due vani laterali 245x80 mm per l'alloggiamento degli impianti tecnologici, ricoperti da copri-canalette in lega di alluminio anodizzato o legno esotico.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Unione flessibile con tiranti in acciaio inossidabile e ammortizzatori in neoprene semi-rigido.

PIANO DI CALPESTIO

Offerto con doghe in legno esotico o materiali sintetici, fissaggio esclusivamente con viti in A4.

La linea dei pontili galleggianti **AW** si caratterizza per il robusto design che si adatta a ogni tipo di lay-out di porti turistici. È un prodotto molto versatile sia per ormeggi di imbarcazioni da diporto che commerciali, pescherecci, guarda costiera, ormeggi aliscafi, ecc.

SPECIFICHE	AW01	AW02	AW03
Lunghezza (m)	12,00	10,00	8,00
Larghezza (m)	2,49	2,49	2,49
Sovraccarico (kg/m ²)	200	150	200
Dislocamento (ton)	475,00	410,00	480,00
Bordo libero (cm)	60,00	60,00	60,00

